


- > Standaard leemplaat
- > Klimaatplaat
- > Leem verwarmingselement
- > Leemsteen
- > Leemmortel
- > Leemverf
- > Basisleem

Oskam leemproducten:

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Het zijn algemene richtlijnen, die de individuele gebruiker niet ontslaan van eigen verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de standaard leemplaten.

Stand 4/2014



5 mm dik 9 kg, 3 mm dik 6 kg
lengte, 10 cm breed. Leemstuc per m²:
plus ringen. Wapeningsgaas 3 meter
plaat, voor plafond 15 stuks per plaat
Schroeven voor wand: 14 stuks per
breedte 1,5 mm
Dikte ± 1,5 mm, lengte ± 2 mm.

14 m
6 m
onder ramen en zolders.
ingekort tot 78 cm hoogte, waardoor de plaat aangebracht kan worden
bovenzijde van de plaat vrij van slangen. Hierdoor kan deze worden

Aluminiumslang:
diktheid ρ:
brandklasse:
Afgegeven vermogen:
Afgegeven vermogen:
m² per plaat:
gewicht per plaat:
Samenstelling:
Dikte x lengte x breedte:
1875 mm x 625 mm x 22 mm
leem, zand, aluminium-slang
ca. 43 kg
1,17 m²
95 W/m² bij 35°/30°C temperatuur.
95W/m² bij 35°/30° temperatuur.
0,62 m²
ca. 23 kg
1650 kg/m³
1650 kg/m³
Klasse A1, niet brandbaar naar DIN EN 13501-1
70 W/m²
70 W/m²
1650 kg/m³
65 14/2 mm (zuurstofdicht volgens DIN 4726). IN de WKL 100 is de


Technische gegevens

WKL 187

WKL 100


RENOVATIE

Bestaand metselwerk wordt door het
aanbrengen van de standaard leemplaat
gemoderniseerd. De wanden van leem
zorgen voor een verbeterd binneklimaat.




SCHIEDINGSWANDEN

Een scheidingswand van tweezijdige
standaard leemplaat (22 mm)
realiseert een geluidsisolatie van 61 dB.




PLAFOND/ HELL END DAK

Toegepast als verlaagd plafond
of als vervanging van gipsplaten
geeft de standaard leemplaat
extra massa op bijvoorbeeld de
zolder. Hierdoor is de zolder
koeler in de zomer.



NIEUWBOW

Omdat de standaard leemplaat dezelfde
afmetingen heeft als gebruikelijke afbouw
platen, kan de standaard leemplaat
gemakkelijk worden toegepast in de
moderne houtskeletbouw.



Mogelijkheden constructie met de standaard leemplaat

Klimaatplaat

Systeem voor verwarmen en koeling

